

rhenus Expanderöl EP 4 CF

rhenus Expanderöl EP 4 CF специальное эмульгирующее экспандерное масло для экстремальных операций формовки. Продукт окрашен в коричневый цвет, не содержит хлора и свинца.

Применение

rhenus Expanderöl EP 4 CF главным образом используется для смазки экспандерных головок для производства труб большого диаметра.

Продукт так же подходит для производства труб с толстыми стенками.

rhenus Expanderöl EP 4 CF включает в себя самостоятельно действующие эмульгаторы, обеспечивающие хорошую смываемость.

rhenus Expanderöl EP 4 CF включает в себя специальную комбинацию различных веществ, которые обеспечивают хорошую смачиваемость и адгезию.

Добавление специальных добавок ликвидирует риск истирания материала даже под высоким давлением.

Свойства

- ⊕ значительная адгезия
- ⊕ сохранение свойств при экстремально высоких давлениях
- ⊕ хорошие антикоррозионные свойства

Технические данные

Вязкость 40 °C (мм ² /с)	Плотность 20 °C (г/мл)	Температура вспышки (°C)	Точка затвердевания (°C)
428	1,0	164	-9

Timken Well-load (lbs) > 100

VKA Well-load (N) > 3800

Коррозия меди (3ч при 100°C) уровень 1

Эмульгирующая способность: самостоятельная

Тест на смывание ок.

Стабильность эмульсии ок.

Технические параметры могут корректироваться в соответствии с технической спецификацией заказчика. Пожалуйста, обратитесь к данным по безопасности материала, для дополнительной информации обратитесь к нашим инженерам.

Издание

12/11